

**STILREN OG EFFEKTIV
LED GADEBELYSNING TIL
GÅRDSPLADSER, STIER OG
INDKØRSLER M.M.**



LED ORION - har en god
lysspredning i industri kvalitet.
Montering på 50/76 mm. rør eller
lygtepæl. Robust montagebeslag
indgår.

Projektøren er opbygget i et kraftigt
varmeafledende aluminiumshus
med sort pulverlakering.
Samtidig er den vandtæt (IP65) og
besidder en **5 års garanti**.

Robust montagebeslag indgår.



**STILREN BELYSNING
TIL VEJE, INDKØRSLER,
STIER, GÅRDSPLADSER
ELLER HAVER**





- ✓ **DEKORATIV LED** udendørsbelysning til pladser m.m
- ✓ **Enkel og effektiv LED** gadebelysning
- ✓ **Robust (IK08)**
- ✓ **Vandtæt (IP65)**
- ✓ **Kraftigt, varmeafledende aluminiumshus**
- pulverlakeret i sort
- ✓ **Til 50/76mm rør eller lygtepæl**
- ✓ **God lysspredning**
- ✓ **5 års garanti**

Spænding	100 – 277V
Nominel levetid	50.000 timer/L70
Driver	MEANWELL
Lumen/Watt	150
LED og DRIVER udskiftelig	JA
Skærm materiale	Glas
Armaturhus farve	Mørkgrå
Frekvens	50/60Hz
CRI / Ra	>70
LED dioder	PHILIPS
MacAdam step (SDCM)	<5
Dæmpbar	Nej
Forbindelse	3G 1,0mm ² (inkl.)
Armaturhus materiale	Aluminium
Driftstemperatur	-35°C - 50°C

Varenr.	Watt	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension H x Ø	Netto vægt
RNSLN060HEGHPM	60W	4000K	9000lm	90°	539 x 422mm	6kg

Denne vare er normalt ikke lagervare, forvent leveringstid.