

Innovativ LED staldbelysning til dyr
fra **ONCE®** by Signify

Farveteknologi med dokumenteret
produktionsforbedring.


Med **ONCE®** Plug 'N Play system
kan op til 18 **TULEX LED armaturer**
serieforbindes (<350W) med én
styreenhed (**SPU-48**) pr. lysgruppe.

Velegnet til fjerkræ, da **TULEX**
ikke flimrer ved dæmpning og kan
dæmpes fra 0-100 %. Derudover
giver de unikke linser ekstra god
lysspredning.



INNOVATIVT LYS TIL LANDBRUG

once
by Signify



Tekniske data: LED staldbelysning

TULEX ARMATUR

RUMBELYSNING



once
by Signify



- ✓ **LED staldarmatur med ONCE® Plug system for nem Plug 'N Play installation på wire eller loft**
- ✓ **IP69K godkendt** - tåler ammoniak, støv, vask mv.
- ✓ **Opbygget i et helt vandtæt rør i PMMA/PC**
- ✓ **LED dioderne er specialcoatede mod ammoniak**, og driveren er silikone forseglet, for lang holdbarhed
- ✓ **Velegnet til belysning af fjerkræ - FLICKER FREE**
Ingen flimrer ved dæmpning (0-100%)
- ✓ **Unikke linser** - Giver ekstra god lysspredning
- ✓ **Findes i tre lysfarver:** 3000K til alle dyr *eller:*
- ✓ **3000K + Dim-to-Red®** til Fjerkræ eller Svin
- ✓ **JungLite Green™** med Fuld spektrum hvid til slagtekyllinger og levekylinger (0-16 uger)

Spænding	48 VDC
Nominel levetid	50.000 timer/L70
Driver	ONCE® by Signify
Lumen/Watt	97-116
LED og DRIVER udskiftelig	NEJ
Gennemfortrådet	JA - 3G 2mm ²
Materiale	PMMA/PC
Frekvens	50/60 Hz
CRI / Ra	>80
LED dioder	ONCE® by Signify
MacAdam step (SDCM)	3
Dæmpbar	JA
Forbindelse	ONCE® Plug stik 7
Styresignal	0-10V fra ekstern styring

Varenr.	Watt	Længde	Kelvin (farve)	Lumen	Spredning	Dimension L x Ø (inkl. kabler)	Netto vægt	Max antal i serie
RNS1000000265	18W	1200mm	3000K	2100lm	145°	1900 x 16mm	0,410kg	16
RNS1000000763	21W	1200mm	3000K + Dim-to-Red	2100lm	145°	1900 x 16mm	0,410kg	16
RNS1000000718	20W	1200mm	JUNGLITE/FULD SPEKTRUM	2050lm	145°	1900 x 16mm	0,410kg	16

Varenr.	Produkt	Signal/Materiale/Dimension	Beskrivelse
RNS1000000152	Styreenhed SPU-48 VDC 350 W - IP66	0-10V analog/MAN/MODBUS	Op til 16 stk. TULEX armaturer
RNS1000000163	TSC-16 TULEX clips	Rustfri	3 stk. pr. TULEX armatur
RNS1000000164	TPS-16 TULEX endeprop		ONCE® Plug stik 7
RNS1000000168	TPC-4000mm TULEX startkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, plug 7
RNS1000000166	TEC-1200mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, plug 7
RNS1000000859	TEC-2000mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, plug 7
RNS1000000167	TEC-3000mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, plug 7
RNS1000000169	TEC-4000mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, plug 7
RNS1000000266	TEC-4500mm TULEX systemkabel	3 x 2,08mm ²	ONCE® Plug kabel, plug 7
FTF325	TULEX Forsyningskabel stålflet	3 x 2,5mm ²	Sælges pr. meter